关于卧龙

1984

30

卧龙集团

产品介绍

	1Ph 230VAC 50/60Hz
	0.15kW~0.3kW
	≥ 0.6
	-25 60 -40 -30~40
	0-10V RS485
	B3 B30 B14
	IP20 IP44 IP55 IP66
	C3-H C4-H
	UL CE CCC

	[V]	[Hz]	[kW]	[r/min]		[A]	[%]
EM4210A15***	1~220-240	50/60	0.15	720/960/1000/1050/1200	200~1200	1.4	80%
EM4210A13***	1~220-240	50/60	0.25	720/960/1000/1050/1200	200~1200	2.1	81%
EM4210A12***	1~220-240	50/60	0.37	960/1000/1050/1200	200~1200	2.8	82%
EM4210B15***	1~220-240	50/60	0.15	1350/1500/1800/2200	200~2200	1.5	81%
EM4210B13***	1~220-240	50/60	0.25	1350/1500/1800/2200	200~2200	2.2	82%
EM4210B12***	1~220-240	50/60	0.3	1350/1500/1800/2200	200~2200	3	83%

	A	B	C	D	E	H	K	L	AB	AC	BB	EB	HD
42	112	90	45	12.7/15/17/20	/	71	8.5	244	135	102.5	110	/	135



	3Ph 380~480VAC 50/60Hz
	1.1 2.2kW
	≥ 0.9
	-25 ~55 -40 -30~40
	0-10V RS485
	B3 B30 B14
	IP55 IP66
	C3-H C4-H
	UL CE

	[V]	[Hz]	[kW]	[r/min]		[A]	[%]
EM5610A32***	3~380-480V	50/60	1.1	720/960/1000/1050/1200	200~1200	2.4	86%
EM5610A21***	3~380-480V	50/60	1.5	720/960/1000/1050/1200	200~1200	3.2	87%
EM5610A31***	3~380-480V	50/60	2.2	960/1000/1050/1200	200~1200	4.5	88%
EM5610B32***	3~380-480V	50/60	1.1	1350/1500/1800/2200	200~2200	2.4	88%
EM5610B21***	3~380-480V	50/60	1.5	1350/1500/1800/2200	200~2200	3.2	89%
EM5610B31***	3~380-480V	50/60	2.2	1350/1500/1800/2200	200~2200	4.5	90%

	A	B	C	D	E	H	K	L	AB	AC	BB	EB	HD
56	140	100	/	20/24	/	90/100	11	/	180	138.5	130	/	141

	3Ph 380~480VAC 50/60Hz
	1.5 3kW
	≥ 0.9
	-25 ~55 -40 -30~40
	0-10V RS485
	B30
	IP55 IP66
	C3-H C4-H
	UL CE

	[V]	[Hz]	[kW]	[r/min]		[A]	[%]
EM13210A31***	3~380-480V	50/60	1.5	720/960/1000/1200	200~1200	3.0~2.4	89%
EM13210A31***	3~380-480V	50/60	1.8	720/960/1000/1200	200~1200	3.5~2.9	89%
EM13210A31***	3~380-480V	50/60	2.2	720/960/1000/1200	200~1200	4.3~3.5	90%
EM13210A72***	3~380-480V	50/60	2.6	960/1000/1200	200~1200	5.0~4.0	90%
EM13210A41***	3~380-480V	50/60	3.0	960/1000/1200	200~1200	5.8~4.5	90%
EM13210B31***	3~380-480V	50/60	1.5	1300/1450/1500/1800	200~1800	3.0~2.4	90%
EM13210B31***	3~380-480V	50/60	1.8	1300/1450/1500/1800	200~1800	3.5~2.9	90%
EM13210B31***	3~380-480V	50/60	2.2	1300/1450/1500/1800	200~1800	4.3~3.5	91%
EM13210B72***	3~380-480V	50/60	2.6	1300/1450/1500/1800	200~1800	5.0~4.0	91%
EM13210B41***	3~380-480V	50/60	3.0	1300/1450/1500/1800	200~1800	5.8~4.5	91%

720/960/1000/1050/1	
960/1000/1050/1200	
1350/1500/1800/2200	
1350/1500/1800/22	
1350/1500/18	



电机轴径，轴长及引线长度可定制